

Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium injecté, traitement titanium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité anti-reflet monté dans un cadre suspendable.

Modules LED interchangeables individuellement. Lentille PMMA avec technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et l'uniformité de l'éclairage.

Câbles et accessoires non fournis. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Hauteur conseillée selon la puissance : 5 à 8m.

Spécifications

Description du matériel

| | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|-----------------|----------------|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS | | | |
| Lentille | PMMA, technologie OLC® | | | |
| Couleurs | RAL9004 | RAL9016 | RAL7016 | RAL9007 |
| | Noir de sécurité | Blanc signalisation | Gris anthracite | Aluminium gris |
| Joint | Joint silicone CCG® | | | |
| Visserie | PCS Inox avec recouvrement polymère | | | |
| IP | IP66 | | | |
| IK | IK07 | | | |
| Protection contre la corrosion | 5CE | | | |







Description électrique

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Driver électronique |
| Protection contre les surtensions | 6/6 kV (optional SP10) |
| Efficacité énergétique | C-D |



Informations complémentaires

| | |
|--------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
|--------------|------------------------|

Options

| Distribution de la lumière | Température de couleur | Données en sortie de luminaire |
|--|---|--------------------------------|
|  [S60] Éclairage routier |  4000K | 24 W 6 W |
|  [S65] Éclairage routier |  3000K | 12 W |
|  [S70] Éclairage routier |  2700K | |

Configurations

| Distribution de la lumière | Référence | Source lumineuse | Rated lumens | Rated input power | IRC |
|---|-------------|------------------|--------------|-------------------|-----|
|  [S60] Éclairage routier | 111-1088 | LED-12/6W/2700K | 1595.7 lm | 6 W | 80 |
| | 111-1088-70 | LED-12/6W/2700K | 1705.8 lm | 6 W | 70 |
| | 111-0706 | LED-12/6W/3000K | 1705.8 lm | 6 W | 80 |
| | 111-0706-70 | LED-12/6W/3000K | 1980.9 lm | 6 W | 70 |
| | 111-0707 | LED-12/6W/4000K | 1870.8 lm | 6 W | 80 |
| | 111-0707-70 | LED-12/6W/4000K | 2090.9 lm | 6 W | 70 |
| | 111-1089 | LED-12/12W/2700K | 2829.9 lm | 12 W | 80 |
| | 111-1089-70 | LED-12/12W/2700K | 3039.5 lm | 12 W | 70 |
| | 111-0718 | LED-12/12W/3000K | 3039.5 lm | 12 W | 80 |
| | 111-0718-70 | LED-12/12W/3000K | 3458.8 lm | 12 W | 70 |
| | 111-0719 | LED-12/12W/4000K | 3249.2 lm | 12 W | 80 |
| | 111-0719-70 | LED-12/12W/4000K | 3668.4 lm | 12 W | 70 |
| | 111-1090 | LED-24/12W/2700K | 3191.4 lm | 12 W | 80 |
| | 111-1090-70 | LED-24/12W/2700K | 3411.5 lm | 12 W | 70 |
| | 111-0708 | LED-24/12W/3000K | 3411.5 lm | 12 W | 80 |
| | 111-0708-70 | LED-24/12W/3000K | 3961.8 lm | 12 W | 70 |
| | 111-0709 | LED-24/12W/4000K | 3741.7 lm | 12 W | 80 |
| | 111-0709-70 | LED-24/12W/4000K | 4181.9 lm | 12 W | 70 |
| | 111-1091 | LED-24/24W/2700K | 5659.8 lm | 24 W | 80 |
| | 111-1091-70 | LED-24/24W/2700K | 6079.1 lm | 24 W | 70 |
| | 111-0720 | LED-24/24W/3000K | 6079.1 lm | 24 W | 80 |
| | 111-0720-70 | LED-24/24W/3000K | 6917.6 lm | 24 W | 70 |
| | 111-0697 | LED-24/24W/4000K | 6498.3 lm | 24 W | 80 |
| | 111-0697-70 | LED-24/24W/4000K | 7336.8 lm | 24 W | 70 |
|  [S65] Éclairage routier | 111-1092 | LED-12/6W/2700K | 1581.1 lm | 6 W | 80 |
| | 111-1092-70 | LED-12/6W/2700K | 1690.2 lm | 6 W | 70 |
| | 111-0710 | LED-12/6W/3000K | 1690.2 lm | 6 W | 80 |
| | 111-0710-70 | LED-12/6W/3000K | 1962.8 lm | 6 W | 70 |
| | 111-0711 | LED-12/6W/4000K | 1853.8 lm | 6 W | 80 |
| | 111-0711-70 | LED-12/6W/4000K | 2071.8 lm | 6 W | 70 |
| | 111-1093 | LED-12/12W/2700K | 2804.1 lm | 12 W | 80 |
| | 111-1093-70 | LED-12/12W/2700K | 3011.8 lm | 12 W | 70 |
| | 111-0721 | LED-12/12W/3000K | 3011.8 lm | 12 W | 80 |
| | 111-0721-70 | LED-12/12W/3000K | 3427.2 lm | 12 W | 70 |

| Distribution de la lumière | Référence | Source lumineuse | Rated lumens | Rated input power | IRC |
|----------------------------|-------------|------------------|--------------|-------------------|-----|
| | 111-0722 | LED-12/12W/4000K | 3219.5 lm | 12 W | 80 |
| | 111-0722-70 | LED-12/12W/4000K | 3634.9 lm | 12 W | 70 |
| | 111-1094 | LED-24/12W/2700K | 3162.3 lm | 12 W | 80 |
| | 111-1094-70 | LED-24/12W/2700K | 3380.4 lm | 12 W | 70 |
| | 111-0712 | LED-24/12W/3000K | 3380.4 lm | 12 W | 80 |
| | 111-0712-70 | LED-24/12W/3000K | 3925.6 lm | 12 W | 70 |
| | 111-0713 | LED-24/12W/4000K | 3707.5 lm | 12 W | 80 |
| | 111-0713-70 | LED-24/12W/4000K | 4143.7 lm | 12 W | 70 |
| | 111-1095 | LED-24/24W/2700K | 5608.1 lm | 24 W | 80 |
| | 111-1095-70 | LED-24/24W/2700K | 6023.6 lm | 24 W | 70 |
| | 111-0723 | LED-24/24W/3000K | 6023.6 lm | 24 W | 80 |
| | 111-0723-70 | LED-24/24W/3000K | 6854.4 lm | 24 W | 70 |
| | 111-0724 | LED-24/24W/4000K | 6439 lm | 24 W | 80 |
| | 111-0724-70 | LED-24/24W/4000K | 7269.8 lm | 24 W | 70 |
| | 111-1096 | LED-12/6W/2700K | 1511.9 lm | 6 W | 80 |
| | 111-1096-70 | LED-12/6W/2700K | 1616.2 lm | 6 W | 70 |
| | 111-0714 | LED-12/6W/3000K | 1616.2 lm | 6 W | 80 |
| | 111-0714-70 | LED-12/6W/3000K | 1876.9 lm | 6 W | 70 |
| | 111-0715 | LED-12/6W/4000K | 1772.6 lm | 6 W | 80 |
| | 111-0715-70 | LED-12/6W/4000K | 1981.1 lm | 6 W | 70 |
| | 111-1097 | LED-12/12W/2700K | 2681.3 lm | 12 W | 80 |
| | 111-1097-70 | LED-12/12W/2700K | 2879.9 lm | 12 W | 70 |
| | 111-0725 | LED-12/12W/3000K | 2879.9 lm | 12 W | 80 |
| | 111-0725-70 | LED-12/12W/3000K | 3277.1 lm | 12 W | 70 |
| | 111-0726 | LED-12/12W/4000K | 3078.5 lm | 12 W | 80 |
| | 111-0726-70 | LED-12/12W/4000K | 3475.7 lm | 12 W | 70 |
| | 111-1098 | LED-24/12W/2700K | 3023.8 lm | 12 W | 80 |
| | 111-1098-70 | LED-24/12W/2700K | 3232.4 lm | 12 W | 70 |
| | 111-0716 | LED-24/12W/3000K | 3232.4 lm | 12 W | 80 |
| | 111-0716-70 | LED-24/12W/3000K | 3753.7 lm | 12 W | 70 |
| | 111-0717 | LED-24/12W/4000K | 3545.2 lm | 12 W | 80 |
| | 111-0717-70 | LED-24/12W/4000K | 3962.3 lm | 12 W | 70 |
| | 111-1099 | LED-24/24W/2700K | 5362.6 lm | 24 W | 80 |
| | 111-1099-70 | LED-24/24W/2700K | 5759.8 lm | 24 W | 70 |
| | 111-0727 | LED-24/24W/3000K | 5759.8 lm | 24 W | 80 |
| | 111-0727-70 | LED-24/24W/3000K | 6554.2 lm | 24 W | 70 |



[S70] Éclairage routier

| Distribution de la lumière | Référence | Source lumineuse | Rated lumens | Rated input power | IRC |
|----------------------------|-------------|------------------|--------------|-------------------|-----|
| | 111-0728 | LED-24/24W/4000K | 6157 lm | 24 W | 80 |
| | 111-0728-70 | LED-24/24W/4000K | 6951.5 lm | 24 W | 70 |
