

Description

IP66. Classe I ou Classe II. IK07. Corps en fonte d'aluminium injecté, traitement titanium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité anti-reflet monté dans un cadre suspendable.

Modules LED interchangeables individuellement. Lentille PMMA avec technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et l'uniformité de l'éclairage.

Câbles et accessoires non fournis. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Hauteur conseillée selon la puissance : 5 à 8m.

Photométries disponibles :

[S60] double côté [S65] double côté [S70] double côté

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	PMMA, technologie OLC®
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE







Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D




Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

Options

Types photométries	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [S60] Éclairage routier	 2700K	6 W 12 W 24 W
 [S65] Éclairage routier	 3000K	
 [S70] Éclairage routier	 4000K	

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [S60] Éclairage routier	111-1088-70	LED-12/6W/2700K	1705.8 lm	6 W	70
	111-0706-70	LED-12/6W/3000K	1980.9 lm	6 W	70
	111-0707-70	LED-12/6W/4000K	2090.9 lm	6 W	70
	111-1089-70	LED-12/12W/2700K	3039.5 lm	12 W	70
	111-0718-70	LED-12/12W/3000K	3458.8 lm	12 W	70
	111-0719-70	LED-12/12W/4000K	3668.4 lm	12 W	70
	111-1090-70	LED-24/12W/2700K	3411.5 lm	12 W	70
	111-0708-70	LED-24/12W/3000K	3961.8 lm	12 W	70
	111-0709-70	LED-24/12W/4000K	4181.9 lm	12 W	70
	111-1091-70	LED-24/24W/2700K	6079.1 lm	24 W	70
	111-0720-70	LED-24/24W/3000K	6917.6 lm	24 W	70
	111-0697-70	LED-24/24W/4000K	7336.8 lm	24 W	70
 [S65] Éclairage routier	111-1092-70	LED-12/6W/2700K	1690.2 lm	6 W	70
	111-0710-70	LED-12/6W/3000K	1962.8 lm	6 W	70
	111-0711-70	LED-12/6W/4000K	2071.8 lm	6 W	70
	111-1093-70	LED-12/12W/2700K	3011.8 lm	12 W	70
	111-0721-70	LED-12/12W/3000K	3427.2 lm	12 W	70
	111-0722-70	LED-12/12W/4000K	3634.9 lm	12 W	70
	111-1094-70	LED-24/12W/2700K	3380.4 lm	12 W	70
	111-0712-70	LED-24/12W/3000K	3925.6 lm	12 W	70
	111-0713-70	LED-24/12W/4000K	4143.7 lm	12 W	70
	111-1095-70	LED-24/24W/2700K	6023.6 lm	24 W	70
	111-0723-70	LED-24/24W/3000K	6854.4 lm	24 W	70
	111-0724-70	LED-24/24W/4000K	7269.8 lm	24 W	70
 [S70] Éclairage routier	111-1096-70	LED-12/6W/2700K	1616.2 lm	6 W	70
	111-0714-70	LED-12/6W/3000K	1876.9 lm	6 W	70
	111-0715-70	LED-12/6W/4000K	1981.1 lm	6 W	70
	111-1097-70	LED-12/12W/2700K	2879.9 lm	12 W	70
	111-0725-70	LED-12/12W/3000K	3277.1 lm	12 W	70
	111-0726-70	LED-12/12W/4000K	3475.7 lm	12 W	70
	111-1098-70	LED-24/12W/2700K	3232.4 lm	12 W	70
	111-0716-70	LED-24/12W/3000K	3753.7 lm	12 W	70
	111-0717-70	LED-24/12W/4000K	3962.3 lm	12 W	70
	111-1099-70	LED-24/24W/2700K	5759.8 lm	24 W	70

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
	111-0727-70	LED-24/24W/3000K	6554.2 lm	24 W	70
	111-0728-70	LED-24/24W/4000K	6951.5 lm	24 W	70
