

Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium injecté, traitement titanium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité anti-reflet monté dans un cadre suspendable.

Modules LED interchangeables individuellement. Lentille PMMA avec technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et l'uniformité de l'éclairage.

Câbles et accessoires non fournis. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Hauteur conseillée selon la puissance : 5 à 8m.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS			
Lentille	PMMA, technologie OLC®			
Couleurs	RAL9004	RAL9016	RAL7016	RAL9007
	Noir de sécurité	Blanc signalisation	Gris anthracite	Aluminium gris
Joint	Joint silicone CCG®			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK07			
Protection contre la corrosion	5CE			







Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D



Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [S60] Éclairage routier	 4000K	24 W 6 W
 [S65] Éclairage routier	 3000K	12 W
 [S70] Éclairage routier	 2700K	

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 <p>[S60] Éclairage routier</p>	111-1088	LED-12/6W/2700K	1595.7 lm	6 W	80
	111-1088-70	LED-12/6W/2700K	1705.8 lm	6 W	70
	111-0706	LED-12/6W/3000K	1705.8 lm	6 W	80
	111-0706-70	LED-12/6W/3000K	1980.9 lm	6 W	70
	111-0707	LED-12/6W/4000K	1870.8 lm	6 W	80
	111-0707-70	LED-12/6W/4000K	2090.9 lm	6 W	70
	111-1089	LED-12/12W/2700K	2829.9 lm	12 W	80
	111-1089-70	LED-12/12W/2700K	3039.5 lm	12 W	70
	111-0718	LED-12/12W/3000K	3039.5 lm	12 W	80
	111-0718-70	LED-12/12W/3000K	3458.8 lm	12 W	70
	111-0719	LED-12/12W/4000K	3249.2 lm	12 W	80
	111-0719-70	LED-12/12W/4000K	3668.4 lm	12 W	70
	111-1090	LED-24/12W/2700K	3191.4 lm	12 W	80
	111-1090-70	LED-24/12W/2700K	3411.5 lm	12 W	70
	111-0708	LED-24/12W/3000K	3411.5 lm	12 W	80
	111-0708-70	LED-24/12W/3000K	3961.8 lm	12 W	70
	111-0709	LED-24/12W/4000K	3741.7 lm	12 W	80
	111-0709-70	LED-24/12W/4000K	4181.9 lm	12 W	70
	111-1091	LED-24/24W/2700K	5659.8 lm	24 W	80
	111-1091-70	LED-24/24W/2700K	6079.1 lm	24 W	70
	111-0720	LED-24/24W/3000K	6079.1 lm	24 W	80
	111-0720-70	LED-24/24W/3000K	6917.6 lm	24 W	70
	111-0697	LED-24/24W/4000K	6498.3 lm	24 W	80
111-0697-70	LED-24/24W/4000K	7336.8 lm	24 W	70	
 <p>[S65] Éclairage routier</p>	111-1092	LED-12/6W/2700K	1581.1 lm	6 W	80
	111-1092-70	LED-12/6W/2700K	1690.2 lm	6 W	70
	111-0710	LED-12/6W/3000K	1690.2 lm	6 W	80
	111-0710-70	LED-12/6W/3000K	1962.8 lm	6 W	70
	111-0711	LED-12/6W/4000K	1853.8 lm	6 W	80
	111-0711-70	LED-12/6W/4000K	2071.8 lm	6 W	70
	111-1093	LED-12/12W/2700K	2804.1 lm	12 W	80
	111-1093-70	LED-12/12W/2700K	3011.8 lm	12 W	70
	111-0721	LED-12/12W/3000K	3011.8 lm	12 W	80
	111-0721-70	LED-12/12W/3000K	3427.2 lm	12 W	70

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	111-0722	LED-12/12W/4000K	3219.5 lm	12 W	80
	111-0722-70	LED-12/12W/4000K	3634.9 lm	12 W	70
	111-1094	LED-24/12W/2700K	3162.3 lm	12 W	80
	111-1094-70	LED-24/12W/2700K	3380.4 lm	12 W	70
	111-0712	LED-24/12W/3000K	3380.4 lm	12 W	80
	111-0712-70	LED-24/12W/3000K	3925.6 lm	12 W	70
	111-0713	LED-24/12W/4000K	3707.5 lm	12 W	80
	111-0713-70	LED-24/12W/4000K	4143.7 lm	12 W	70
	111-1095	LED-24/24W/2700K	5608.1 lm	24 W	80
	111-1095-70	LED-24/24W/2700K	6023.6 lm	24 W	70
	111-0723	LED-24/24W/3000K	6023.6 lm	24 W	80
	111-0723-70	LED-24/24W/3000K	6854.4 lm	24 W	70
	111-0724	LED-24/24W/4000K	6439 lm	24 W	80
	111-0724-70	LED-24/24W/4000K	7269.8 lm	24 W	70
	111-1096	LED-12/6W/2700K	1511.9 lm	6 W	80
	111-1096-70	LED-12/6W/2700K	1616.2 lm	6 W	70
	111-0714	LED-12/6W/3000K	1616.2 lm	6 W	80
	111-0714-70	LED-12/6W/3000K	1876.9 lm	6 W	70
	111-0715	LED-12/6W/4000K	1772.6 lm	6 W	80
	111-0715-70	LED-12/6W/4000K	1981.1 lm	6 W	70
	111-1097	LED-12/12W/2700K	2681.3 lm	12 W	80
	111-1097-70	LED-12/12W/2700K	2879.9 lm	12 W	70
	111-0725	LED-12/12W/3000K	2879.9 lm	12 W	80
	111-0725-70	LED-12/12W/3000K	3277.1 lm	12 W	70
	111-0726	LED-12/12W/4000K	3078.5 lm	12 W	80
	111-0726-70	LED-12/12W/4000K	3475.7 lm	12 W	70
	111-1098	LED-24/12W/2700K	3023.8 lm	12 W	80
	111-1098-70	LED-24/12W/2700K	3232.4 lm	12 W	70
	111-0716	LED-24/12W/3000K	3232.4 lm	12 W	80
	111-0716-70	LED-24/12W/3000K	3753.7 lm	12 W	70
	111-0717	LED-24/12W/4000K	3545.2 lm	12 W	80
	111-0717-70	LED-24/12W/4000K	3962.3 lm	12 W	70
	111-1099	LED-24/24W/2700K	5362.6 lm	24 W	80
	111-1099-70	LED-24/24W/2700K	5759.8 lm	24 W	70
	111-0727	LED-24/24W/3000K	5759.8 lm	24 W	80
	111-0727-70	LED-24/24W/3000K	6554.2 lm	24 W	70



[S70] Éclairage routier

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	111-0728	LED-24/24W/4000K	6157 lm	24 W	80
	111-0728-70	LED-24/24W/4000K	6951.5 lm	24 W	70
