






Description

IP66, Classe I. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque polycarbonate. Deux entrées de câble.

Pour le montage dans un mur en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement. A commander séparément.



Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Polycarbonate
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie inox avec traitement PCS
IK	IK10
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Protection contre les surtensions	1-2/2 kV
Efficacité énergétique	C

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L80B10 > 54000h
--------------	------------------------

Options


Types photométries

[]

Température de couleur



3000K



4000K



2700K

Données en sortie de luminaire

6 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
[]	190-9037	LED-2/6W/2700K	161.1 lm	6 W	80
	190-9008	LED-2/6W/3000K	170.9 lm	6 W	80
	190-9009	LED-2/6W/4000K	180.7 lm	6 W	80