





### Description

IP55, Classe I. Classe II sur demande. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque polycarbonate. Equipement électrique ou électronique intégré. Deux entrées de câble.

Pour le montage dans un mur en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement. A commander séparément.

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium			
Lentille	Vasque en polycarbonate			
Couleurs	<b>RAL9004</b> Noir de sécurité	<b>RAL9016</b> Blanc signalisation	<b>RAL7016</b> Gris anthracite	<b>RAL9007</b> Aluminium gris
Joint	Joint silicone			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP55			
IK	IK10			
Protection contre la corrosion	5CE			

### Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Protection contre les surtensions	1/2 kV
Efficacité énergétique	D-E

### Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L80B10 > 54000h
--------------	------------------------

## Options

Distribution de la lumière

[]

Température de couleur



Données en sortie de luminaire

17 W

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
[]	195-0890	LED-1/17W/2700K	1346.2 lm	17 W	80
	195-9146	LED-1/17W/3000K	1408.2 lm	17 W	80
	195-9147	LED-1/17W/4000K	1467.8 lm	17 W	80