

Description

IP66. Classe I ou Classe II. IK08. Corps en fonte d'aluminium injecté, traitement titanium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Vasque autonettoyante en polycarbonate, RFC® (technologie Reflection Free Contour). Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Modules LED interchangeables individuellement. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et l'uniformité de l'éclairage. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

Variante avec 2200 K ou comme "Wild-Light" 2200 K combiné avec 3000 K en liaison avec Eco Step Dim® Advanced ou Motion disponible sur demande, doit être spécifié au moment de la commande.

Option R2C disponible (Connecteurs standard Zhaga Book 18 sur le dessus du luminaire avec driver compatible (D4i), à spécifier lors de la demande de devis).

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur conseillée selon la puissance: 4 à 8m.

Photométries disponibles :

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 04/05/2026

[S70] [R65] [A60] [S65] [S60] [P65]. Possibilité de mix optique (éclairage avant/arrière, photométries, températures de couleur).
ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|--|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille | Lentille LED en PMMA, technologie OLC® - Vasque polycarbonate technologie RFC® |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec recouvrement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK08 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

Description électrique


| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Driver électronique. DALI |
| Protection contre les surtensions | 6/6 kV |
| Efficacité énergétique | C-D |


Informations complémentaires


| | |
|--------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
|--------------|------------------------|


Options

Types photométriques

 [P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables

 [S60] Éclairage routier

 [S65] Éclairage routier

 [S70] Éclairage routier

Température de couleur

 2700K

 3000K

 4000K

Données en sortie de luminaire




12 W


24 W

48 W

72 W

Configurations

| Types photométries | Code produit | Type de Lampes | Rated lumens | Rated input power | IRC |
|--|--------------|------------------|--------------|-------------------|-----|
|  [P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables | 108-2417-70 | LED-12/12W/2700K | 1708.3 lm | 12 W | 70 |
| | 108-1883-70 | LED-12/12W/3000K | 1983.8 lm | 12 W | 70 |
| | 108-1884-70 | LED-12/12W/4000K | 2094.1 lm | 12 W | 70 |
| | 108-2418-70 | LED-12/24W/2700K | 3122.4 lm | 24 W | 70 |
| | 108-1879-70 | LED-12/24W/3000K | 3553.1 lm | 24 W | 70 |
| | 108-1880-70 | LED-12/24W/4000K | 3768.4 lm | 24 W | 70 |
| | 108-2419-70 | LED-24/24W/2700K | 3416.6 lm | 24 W | 70 |
| | 108-1881-70 | LED-24/24W/3000K | 3967.7 lm | 24 W | 70 |
| | 108-1882-70 | LED-24/24W/4000K | 4188.1 lm | 24 W | 70 |
| | 108-2420-70 | LED-24/48W/2700K | 6244.8 lm | 48 W | 70 |
| | 108-1877-70 | LED-24/48W/3000K | 7106.1 lm | 48 W | 70 |
| | 108-1878-70 | LED-24/48W/4000K | 7536.8 lm | 48 W | 70 |
| | 108-2421-70 | LED-24/72W/2700K | 10502.1 lm | 72 W | 70 |
| | 108-2054-70 | LED-24/72W/3000K | 10949 lm | 72 W | 70 |
| | 108-2055-70 | LED-24/72W/4000K | 11395.9 lm | 72 W | 70 |
|  [S60] Éclairage routier | 108-2392-70 | LED-12/12W/2700K | 1714 lm | 12 W | 70 |
| | 108-1317-70 | LED-12/12W/3000K | 1990.5 lm | 12 W | 70 |
| | 108-1318-70 | LED-12/12W/4000K | 2101 lm | 12 W | 70 |
| | 108-2393-70 | LED-12/24W/2700K | 3094.3 lm | 24 W | 70 |
| | 108-1297-70 | LED-12/24W/3000K | 3521.1 lm | 24 W | 70 |
| | 108-1298-70 | LED-12/24W/4000K | 3734.5 lm | 24 W | 70 |
| | 108-2394-70 | LED-24/24W/2700K | 3428 lm | 24 W | 70 |
| | 108-1307-70 | LED-24/24W/3000K | 3980.9 lm | 24 W | 70 |
| | 108-1308-70 | LED-24/24W/4000K | 4202.1 lm | 24 W | 70 |
| | 108-2395-70 | LED-24/48W/2700K | 6188.6 lm | 48 W | 70 |
| | 108-1287-70 | LED-24/48W/3000K | 7042.2 lm | 48 W | 70 |
| | 108-1288-70 | LED-24/48W/4000K | 7469 lm | 48 W | 70 |
| | 108-2396-70 | LED-24/72W/2700K | 10597.2 lm | 72 W | 70 |
| | 108-2058-70 | LED-24/72W/3000K | 11048.1 lm | 72 W | 70 |
| | 108-2059-70 | LED-24/72W/4000K | 11499.1 lm | 72 W | 70 |
|  | 108-2397-70 | LED-12/12W/2700K | 1725.2 lm | 12 W | 70 |
| | 108-1323-70 | LED-12/12W/3000K | 2003.5 lm | 12 W | 70 |
| | 108-1324-70 | LED-12/12W/4000K | 2114.8 lm | 12 W | 70 |
| | 108-2398-70 | LED-12/24W/2700K | 3128.9 lm | 24 W | 70 |

| Types photométries | Code produit | Type de Lampes | Rated lumens | Rated input power | IRC |
|---|--------------|------------------|--------------|-------------------|-----|
| [S65] Éclairage routier | 108-1303-70 | LED-12/24W/3000K | 3560.5 lm | 24 W | 70 |
| | 108-1304-70 | LED-12/24W/4000K | 3776.3 lm | 24 W | 70 |
| | 108-2399-70 | LED-24/24W/2700K | 3450.5 lm | 24 W | 70 |
| | 108-1313-70 | LED-24/24W/3000K | 4007 lm | 24 W | 70 |
| | 108-1314-70 | LED-24/24W/4000K | 4229.6 lm | 24 W | 70 |
| | 108-2400-70 | LED-24/48W/2700K | 6257.8 lm | 48 W | 70 |
| | 108-1293-70 | LED-24/48W/3000K | 7121 lm | 48 W | 70 |
| | 108-1294-70 | LED-24/48W/4000K | 7552.5 lm | 48 W | 70 |
| | 108-2401-70 | LED-24/72W/2700K | 10717.1 lm | 72 W | 70 |
| | 108-2060-70 | LED-24/72W/3000K | 11173.2 lm | 72 W | 70 |
| | 108-2061-70 | LED-24/72W/4000K | 11629.2 lm | 72 W | 70 |
|  [S70] Éclairage routier | 108-2402-70 | LED-12/12W/2700K | 1701.4 lm | 12 W | 70 |
| | 108-1319-70 | LED-12/12W/3000K | 1975.8 lm | 12 W | 70 |
| | 108-1320-70 | LED-12/12W/4000K | 2085.6 lm | 12 W | 70 |
| | 108-2403-70 | LED-12/24W/2700K | 3031.7 lm | 24 W | 70 |
| | 108-1299-70 | LED-12/24W/3000K | 3449.9 lm | 24 W | 70 |
| | 108-1300-70 | LED-12/24W/4000K | 3658.9 lm | 24 W | 70 |
| | 108-2404-70 | LED-24/24W/2700K | 3402.8 lm | 24 W | 70 |
| | 108-1309-70 | LED-24/24W/3000K | 3951.6 lm | 24 W | 70 |
| | 108-1310-70 | LED-24/24W/4000K | 4171.1 lm | 24 W | 70 |
| | 108-2405-70 | LED-24/48W/2700K | 6063.4 lm | 48 W | 70 |
| | 108-1289-70 | LED-24/48W/3000K | 6899.7 lm | 48 W | 70 |
| | 108-1290-70 | LED-24/48W/4000K | 7317.9 lm | 48 W | 70 |
| | 108-2406-70 | LED-24/72W/2700K | 10610.9 lm | 72 W | 70 |
| | 108-2062-70 | LED-24/72W/3000K | 11062.5 lm | 72 W | 70 |
| | 108-2063-70 | LED-24/72W/4000K | 11514 lm | 72 W | 70 |