

Description

IP66. Classe I ou Classe II. IK08. Corps en fonte d'aluminium injecté, traitement titanium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Vasque autonettoyante en polycarbonate, RFC® (technologie Reflection Free Contour). Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Modules LED interchangeables individuellement. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et l'uniformité de l'éclairage. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

Variante avec 2200 K ou comme "Wild-Light" 2200 K combiné avec 3000 K en liaison avec Eco Step Dim® Advanced ou Motion disponible sur demande, doit être spécifié au moment de la commande.

Option R2C disponible (Connecteurs standard Zhaga Book 18 sur le dessus du luminaire avec driver compatible (D4i), à spécifier lors de la demande de devis).

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur conseillée selon la puissance: 4 à 8m.

Photométries disponibles :

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 11/04/2026

[S70] [R65] [A60] [S65] [S60] [P65]. Possibilité de mix optique (éclairage avant/arrière, photométries, températures de couleur).
ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Lentille LED en PMMA, technologie OLC® - Vasque polycarbonate technologie RFC®
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI
Protection contre les surtensions	6/6 kV
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Longueur x Largeur (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Types photométriques

[S60] Éclairage routier

[S70] Éclairage routier

[A60] Asymétrique

[S65] Éclairage routier

[R65]

[P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables

Température de couleur

3000K

4000K

2700K

Données en sortie de luminaire




48 W



24 W


12 W

72 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	
 [A60] Asymétrique	108-2414-70	LED-24/24W/2700K	3179.4 lm	24 W	70	
	108-1311	LED-24/24W/3000K	3179.4 lm	24 W	80	
	108-1311-70	LED-24/24W/3000K	3692.2 lm	24 W	70	
	108-1312	LED-24/24W/4000K	3487 lm	24 W	80	
	108-1312-70	LED-24/24W/4000K	3897.3 lm	24 W	70	
	108-2415-70	LED-24/48W/2700K	5665.3 lm	48 W	70	
	108-1291	LED-24/48W/3000K	5665.3 lm	48 W	80	
	108-1291-70	LED-24/48W/3000K	6446.7 lm	48 W	70	
	108-1292	LED-24/48W/4000K	6056 lm	48 W	80	
	108-1292-70	LED-24/48W/4000K	6837.4 lm	48 W	70	
	108-2416-70	LED-24/72W/2700K	9737.8 lm	72 W	70	
	108-2052-70	LED-24/72W/3000K	10152.2 lm	72 W	70	
	108-2053-70	LED-24/72W/4000K	10566.6 lm	72 W	70	
	 [P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables	108-2417-70	LED-12/12W/2700K	1708.3 lm	12 W	70
108-1883-70		LED-12/12W/3000K	1983.8 lm	12 W	70	
108-1884-70		LED-12/12W/4000K	2094.1 lm	12 W	70	
108-2418-70		LED-12/24W/2700K	3122.4 lm	24 W	70	
108-1879-70		LED-12/24W/3000K	3553.1 lm	24 W	70	
108-1880-70		LED-12/24W/4000K	3768.4 lm	24 W	70	
108-2419-70		LED-24/24W/2700K	3416.6 lm	24 W	70	
108-1881-70		LED-24/24W/3000K	3967.7 lm	24 W	70	
108-1882-70		LED-24/24W/4000K	4188.1 lm	24 W	70	
108-2420-70		LED-24/48W/2700K	6244.8 lm	48 W	70	
108-1877-70		LED-24/48W/3000K	7106.1 lm	48 W	70	
108-1878-70		LED-24/48W/4000K	7536.8 lm	48 W	70	
108-2421-70		LED-24/72W/2700K	10502.1 lm	72 W	70	
108-2054-70		LED-24/72W/3000K	10949 lm	72 W	70	
108-2055-70		LED-24/72W/4000K	11395.9 lm	72 W	70	
 [R65]		108-1325	LED-12/12W/3000K	1624.3 lm	12 W	80
		108-1326	LED-12/12W/4000K	1781.5 lm	12 W	80
	108-1305	LED-12/24W/3000K	2894.4 lm	24 W	80	
	108-2409-70	LED-24/24W/2700K	3248.6 lm	24 W	70	
	108-1315-70	LED-24/24W/3000K	3772.6 lm	24 W	70	
	108-1316-70	LED-24/24W/4000K	3982.2 lm	24 W	70	

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
	108-2410-70	LED-24/48W/2700K	5788.7 lm	48 W	70
	108-1295	LED-24/48W/3000K	5788.7 lm	48 W	80
	108-1295-70	LED-24/48W/3000K	6587.2 lm	48 W	70
	108-1296	LED-24/48W/4000K	6187.9 lm	48 W	80
	108-1296-70	LED-24/48W/4000K	6986.4 lm	48 W	70
	108-2411-70	LED-24/72W/2700K	10252.6 lm	72 W	70
	108-2056-70	LED-24/72W/3000K	10688.8 lm	72 W	70
	108-2057-70	LED-24/72W/4000K	11125.1 lm	72 W	70
	108-2392-70	LED-12/12W/2700K	1714 lm	12 W	70
	108-1317-70	LED-12/12W/3000K	1990.5 lm	12 W	70
	108-1318-70	LED-12/12W/4000K	2101 lm	12 W	70
	108-2393-70	LED-12/24W/2700K	3094.3 lm	24 W	70
	108-1297	LED-12/24W/3000K	3094.3 lm	24 W	80
	108-1297-70	LED-12/24W/3000K	3521.1 lm	24 W	70
	108-1298-70	LED-12/24W/4000K	3734.5 lm	24 W	70
108-2394-70	LED-24/24W/2700K	3428 lm	24 W	70	
108-1307-70	LED-24/24W/3000K	3980.9 lm	24 W	70	
108-1308-70	LED-24/24W/4000K	4202.1 lm	24 W	70	
108-2395-70	LED-24/48W/2700K	6188.6 lm	48 W	70	
108-1287	LED-24/48W/3000K	6188.6 lm	48 W	80	
108-1287-70	LED-24/48W/3000K	7042.2 lm	48 W	70	
108-1288-70	LED-24/48W/4000K	7469 lm	48 W	70	
108-2396-70	LED-24/72W/2700K	10597.2 lm	72 W	70	
108-2058-70	LED-24/72W/3000K	11048.1 lm	72 W	70	
108-2059-70	LED-24/72W/4000K	11499.1 lm	72 W	70	
108-2397-70	LED-12/12W/2700K	1725.2 lm	12 W	70	
108-1323-70	LED-12/12W/3000K	2003.5 lm	12 W	70	
108-1324-70	LED-12/12W/4000K	2114.8 lm	12 W	70	
108-2398-70	LED-12/24W/2700K	3128.9 lm	24 W	70	
108-1303	LED-12/24W/3000K	3128.9 lm	24 W	80	
108-1303-70	LED-12/24W/3000K	3560.5 lm	24 W	70	
108-1304	LED-12/24W/4000K	3344.7 lm	24 W	80	
108-1304-70	LED-12/24W/4000K	3776.3 lm	24 W	70	
108-2399-70	LED-24/24W/2700K	3450.5 lm	24 W	70	
108-1313-70	LED-24/24W/3000K	4007 lm	24 W	70	
108-1314-70	LED-24/24W/4000K	4229.6 lm	24 W	70	
[S60] Éclairage routier					
					
[S65] Éclairage routier					

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [S70] Éclairage routier	108-2400-70	LED-24/48W/2700K	6257.8 lm	48 W	70
	108-1293	LED-24/48W/3000K	6257.8 lm	48 W	80
	108-1293-70	LED-24/48W/3000K	7121 lm	48 W	70
	108-1294	LED-24/48W/4000K	6689.4 lm	48 W	80
	108-1294-70	LED-24/48W/4000K	7552.5 lm	48 W	70
	108-2401-70	LED-24/72W/2700K	10717.1 lm	72 W	70
	108-2060-70	LED-24/72W/3000K	11173.2 lm	72 W	70
	108-2061-70	LED-24/72W/4000K	11629.2 lm	72 W	70
	108-2402-70	LED-12/12W/2700K	1701.4 lm	12 W	70
	108-1319-70	LED-12/12W/3000K	1975.8 lm	12 W	70
	108-1320-70	LED-12/12W/4000K	2085.6 lm	12 W	70
	108-2403-70	LED-12/24W/2700K	3031.7 lm	24 W	70
	108-1299	LED-12/24W/3000K	3031.7 lm	24 W	80
	108-1299-70	LED-12/24W/3000K	3449.9 lm	24 W	70
	108-1300-70	LED-12/24W/4000K	3658.9 lm	24 W	70
	108-2404-70	LED-24/24W/2700K	3402.8 lm	24 W	70
	108-1309-70	LED-24/24W/3000K	3951.6 lm	24 W	70
	108-1310	LED-24/24W/4000K	3732.1 lm	24 W	80
	108-1310-70	LED-24/24W/4000K	4171.1 lm	24 W	70
	108-2405-70	LED-24/48W/2700K	6063.4 lm	48 W	70
	108-1289	LED-24/48W/3000K	6063.4 lm	48 W	80
	108-1289-70	LED-24/48W/3000K	6899.7 lm	48 W	70
	108-1290-70	LED-24/48W/4000K	7317.9 lm	48 W	70
	108-2406-70	LED-24/72W/2700K	10610.9 lm	72 W	70
	108-2062-70	LED-24/72W/3000K	11062.5 lm	72 W	70
	108-2063-70	LED-24/72W/4000K	11514 lm	72 W	70