

Description

IP66. Classe I ou Classe II. IK08. Corps en fonte d'aluminium injecté, traitement titanium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Vasque autonettoyante en polycarbonate, RFC® (technologie Reflection Free Contour). Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Modules LED interchangeables individuellement. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et l'uniformité de l'éclairage. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

Variante avec 2200 K ou comme "Wild-Light" 2200 K combiné avec 3000 K en liaison avec Eco Step Dim® Advanced ou Motion disponible sur demande, doit être spécifié au moment de la commande.

Option R2C disponible (Connecteurs standard Zhaga Book 18 sur le dessus du luminaire avec driver compatible (D4i), à spécifier lors de la demande de devis).

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur conseillée selon la puissance: 5 à 10m.

Photométries disponibles :

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 01/05/2026

[S70] [R65] [A60] [S65] [S60] [P65]. Possibilité de mix optique (éclairage avant/arrière, photométries, températures de couleur).
ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Lentille LED en PMMA, technologie OLC® - Vasque polycarbonate technologie RFC®
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique






Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	[C-D]

Informations complémentaires




Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------

Options

Types photométriques

	[P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables
	[S70] Éclairage routier
	[S60] Éclairage routier
	[S65] Éclairage routier
	[P45L] Passage piéton, sens de circulation à gauche




Température de couleur

	3000K
	4000K
	2700K

Données en sortie de luminaire

126 W
36 W
42 W
72 W
24 W
48 W
108 W
84 W


Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
	108-2528	LED-36/72W/2700K	8742.3 lm	72 W	80
[P45L] Passage piéton, sens de circulation à gauche	108-2115	LED-36/36W/3000K	5124.9 lm	36 W	80
	108-2115-70	LED-36/36W/3000K	5951.5 lm	36 W	70
[P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables	108-2117	LED-36/36W/4000K	5620.9 lm	36 W	80
	108-2117-70	LED-36/36W/4000K	6282.2 lm	36 W	70
	108-2116	LED-36/72W/3000K	9367.2 lm	72 W	80
	108-2116-70	LED-36/72W/3000K	10659.2 lm	72 W	70
	108-2118	LED-36/72W/4000K	10013.2 lm	72 W	80
	108-2118-70	LED-36/72W/4000K	11305.2 lm	72 W	70
	108-1866-70	LED-36/108W/3000K	16031.5 lm	108 W	70
	108-1860-70	LED-36/108W/4000K	16685.9 lm	108 W	70
	108-2119	LED-42/42W/3000K	5979.1 lm	42 W	80
	108-2119-70	LED-42/42W/3000K	6943.4 lm	42 W	70
	108-2121-70	LED-42/42W/4000K	7329.2 lm	42 W	70
	108-2120-70	LED-42/84W/3000K	12435.7 lm	84 W	70
	108-2122-70	LED-42/84W/4000K	13189.4 lm	84 W	70
	108-2105	LED-42/126W/3000K	16413.2 lm	126 W	80
	108-2105-70	LED-42/126W/3000K	18703.4 lm	126 W	70
	108-2106	LED-42/126W/4000K	17176.6 lm	126 W	80
	108-2106-70	LED-42/126W/4000K	19466.9 lm	126 W	70
	108-2350-70	LED-24/24W/2700K	3491.8 lm	24 W	70
[S60] Éclairage routier	108-0842-70	LED-24/24W/3000K	4055 lm	24 W	70
	108-0875-70	LED-24/24W/4000K	4280.3 lm	24 W	70
	108-2351-70	LED-24/48W/2700K	6268.7 lm	48 W	70
	108-0902-70	LED-24/48W/3000K	7133.4 lm	48 W	70
	108-0901-70	LED-24/48W/4000K	7565.7 lm	48 W	70
	108-2352-70	LED-36/36W/2700K	5237.7 lm	36 W	70
	108-0846-70	LED-36/36W/3000K	6082.5 lm	36 W	70
	108-0877-70	LED-36/36W/4000K	6420.4 lm	36 W	70
	108-2353-70	LED-36/72W/2700K	9403.1 lm	72 W	70

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
	108-0908-70	LED-36/72W/3000K	10700 lm	72 W	70
	108-0907-70	LED-36/72W/4000K	11348.5 lm	72 W	70
	108-2354-70	LED-36/108W/2700K	15084.2 lm	108 W	70
	108-1863-70	LED-36/108W/3000K	15726 lm	108 W	70
	108-1857-70	LED-36/108W/4000K	16367.9 lm	108 W	70
	108-2355-70	LED-42/42W/2700K	6110.7 lm	42 W	70
	108-0850-70	LED-42/42W/3000K	7096.3 lm	42 W	70
	108-0879-70	LED-42/42W/4000K	7490.5 lm	42 W	70
	108-2356-70	LED-42/84W/2700K	10970.2 lm	84 W	70
	108-0913-70	LED-42/84W/4000K	13240 lm	84 W	70
	108-2357-70	LED-42/126W/2700K	17598.2 lm	126 W	70
	108-2092-70	LED-42/126W/3000K	18347 lm	126 W	70
	108-2093-70	LED-42/126W/4000K	19095.9 lm	126 W	70
	108-2358-70	LED-24/24W/2700K	3497.7 lm	24 W	70
	108-1081-70	LED-24/24W/3000K	4061.9 lm	24 W	70
	108-0967-70	LED-24/24W/4000K	4287.6 lm	24 W	70
	108-2359-70	LED-24/48W/2700K	6327.3 lm	48 W	70
	108-1083-70	LED-24/48W/3000K	7200.1 lm	48 W	70
	108-0968-70	LED-24/48W/4000K	7636.4 lm	48 W	70
	108-2360-70	LED-36/36W/2700K	5246.6 lm	36 W	70
	108-1085-70	LED-36/36W/3000K	6092.8 lm	36 W	70
	108-0969-70	LED-36/36W/4000K	6431.3 lm	36 W	70
	108-2361-70	LED-36/72W/2700K	9491 lm	72 W	70
	108-1087-70	LED-36/72W/3000K	10800.1 lm	72 W	70
	108-0970-70	LED-36/72W/4000K	11454.7 lm	72 W	70
	108-2362-70	LED-36/108W/2700K	15379.4 lm	108 W	70
	108-1862-70	LED-36/108W/3000K	16033.9 lm	108 W	70
	108-1856-70	LED-36/108W/4000K	16688.3 lm	108 W	70
	108-2363-70	LED-42/42W/2700K	6121.1 lm	42 W	70
	108-1089-70	LED-42/42W/3000K	7108.3 lm	42 W	70
	108-0971-70	LED-42/42W/4000K	7503.2 lm	42 W	70
	108-2364-70	LED-42/84W/2700K	11072.8 lm	84 W	70
	108-1091-70	LED-42/84W/3000K	12600.1 lm	84 W	70
	108-0972-70	LED-42/84W/4000K	13363.8 lm	84 W	70
	108-2365-70	LED-42/126W/2700K	17942.6 lm	126 W	70
	108-2094-70	LED-42/126W/3000K	18706.2 lm	126 W	70



[S65] Éclairage routier

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [S70] Éclairage routier	108-2095-70	LED-42/126W/4000K	19469.7 lm	126 W	70
	108-0899-70	LED-12/24W/3000K	3505.3 lm	24 W	70
	108-0898-70	LED-12/24W/4000K	3717.8 lm	24 W	70
	108-2367-70	LED-24/24W/2700K	3423 lm	24 W	70
	108-0854-70	LED-24/24W/3000K	3975.1 lm	24 W	70
	108-0881-70	LED-24/24W/4000K	4195.9 lm	24 W	70
	108-2368-70	LED-24/48W/2700K	6160.9 lm	48 W	70
	108-0905-70	LED-24/48W/3000K	7010.6 lm	48 W	70
	108-0904-70	LED-24/48W/4000K	7435.5 lm	48 W	70
	108-2369-70	LED-36/36W/2700K	5134.5 lm	36 W	70
	108-0858-70	LED-36/36W/3000K	5962.6 lm	36 W	70
	108-0883-70	LED-36/36W/4000K	6293.9 lm	36 W	70
	108-2370-70	LED-36/72W/2700K	9241.3 lm	72 W	70
	108-0911-70	LED-36/72W/3000K	10516 lm	72 W	70
	108-0910-70	LED-36/72W/4000K	11153.3 lm	72 W	70
	108-2371-70	LED-36/108W/2700K	14849.2 lm	108 W	70
	108-1861-70	LED-36/108W/3000K	15481 lm	108 W	70
	108-1923-70	LED-36/108W/4000K	16112.9 lm	108 W	70
	108-2372-70	LED-42/42W/2700K	5990.2 lm	42 W	70
	108-0862-70	LED-42/42W/3000K	6956.4 lm	42 W	70
	108-0885-70	LED-42/42W/4000K	7342.9 lm	42 W	70
	108-2373-70	LED-42/84W/2700K	10781.5 lm	84 W	70
	108-0917-70	LED-42/84W/3000K	12268.6 lm	84 W	70
	108-0916-70	LED-42/84W/4000K	13012.2 lm	84 W	70
	108-2374-70	LED-42/126W/2700K	17324 lm	126 W	70
	108-2096-70	LED-42/126W/3000K	18061.2 lm	126 W	70
	108-2097-70	LED-42/126W/4000K	18798.4 lm	126 W	70