

Description

IP66. Classe I ou Classe II. IK08. Corps en fonte d'aluminium injecté, traitement titanium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Vasque autonettoyante en polycarbonate, RFC® (technologie Reflection Free Contour). Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Modules LED interchangeables individuellement. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et l'uniformité de l'éclairage. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

Variante avec 2200 K ou comme "Wild-Light" 2200 K combiné avec 3000 K en liaison avec Eco Step Dim® Advanced ou Motion disponible sur demande, doit être spécifié au moment de la commande.

Option R2C disponible (Connecteurs standard Zhaga Book 18 sur le dessus du luminaire avec driver compatible (D4i), à spécifier lors de la demande de devis).

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur conseillée selon la puissance: 5 à 10m.

Photométries disponibles :

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 01/05/2026

[S70] [R65] [A60] [S65] [S60] [P65]. Possibilité de mix optique (éclairage avant/arrière, photométries, températures de couleur).
ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Lentille LED en PMMA, technologie OLC® - Vasque polycarbonate technologie RFC®
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D


Informations complémentaires


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
--------------	------------------------


Options

Types photométries

 [S60] Éclairage routier

 [S65] Éclairage routier

 [S70] Éclairage routier

 [P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables

 [R65] Photométrie bi-asymétrique

Température de couleur

 2700K

 3000K

 4000K

Données en sortie de luminaire

108 W

36 W





72 W

144 W

48 W

96 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables	108-2128-70	LED-36/108W/3000K	16423.5 lm	108 W	70
	108-2129-70	LED-36/108W/4000K	17093.8 lm	108 W	70
	108-2130-70	LED-48/144W/3000K	21898 lm	144 W	70
	108-2131-70	LED-48/144W/4000K	22791.8 lm	144 W	70
 [R65] Photométrie bi-asymétrique	108-2440-70	LED-36/36W/2700K	5050.6 lm	36 W	70
	108-2441-70	LED-36/72W/2700K	15048.2 lm	72 W	70
	108-2443-70	LED-48/48W/2700K	6734.1 lm	48 W	70
	108-2444-70	LED-48/96W/2700K	11874.8 lm	96 W	70
 [S60] Éclairage routier	108-2445-70	LED-48/144W/2700K	20505.1 lm	144 W	70
	108-2422-70	LED-36/36W/2700K	5175.6 lm	36 W	70
	108-1267-70	LED-36/36W/3000K	6010.3 lm	36 W	70
	108-1268-70	LED-36/36W/4000K	6344.2 lm	36 W	70
	108-2423-70	LED-36/72W/2700K	9293.7 lm	72 W	70
	108-1247-70	LED-36/72W/3000K	10575.6 lm	72 W	70
	108-1248-70	LED-36/72W/4000K	11216.6 lm	72 W	70
	108-2424-70	LED-36/108W/2700K	15895.8 lm	108 W	70
	108-2072-70	LED-36/108W/3000K	16572.2 lm	108 W	70
	108-2073-70	LED-36/108W/4000K	17248.6 lm	108 W	70
	108-2425-70	LED-48/48W/2700K	6900.7 lm	48 W	70
	108-1277-70	LED-48/48W/3000K	8013.8 lm	48 W	70
	108-1278-70	LED-48/48W/4000K	8459 lm	48 W	70
	108-2426-70	LED-48/96W/2700K	12391.6 lm	96 W	70
	108-1257-70	LED-48/96W/3000K	14100.8 lm	96 W	70
	108-1258-70	LED-48/96W/4000K	14955.4 lm	96 W	70
	108-2427-70	LED-48/144W/2700K	21194.4 lm	144 W	70
	108-2082-70	LED-48/144W/3000K	22096.3 lm	144 W	70
	108-2083-70	LED-48/144W/4000K	22998.2 lm	144 W	70
	 [S65] Éclairage routier	108-2428-70	LED-36/36W/2700K	5242.6 lm	36 W
108-1273-70		LED-36/36W/3000K	6088.1 lm	36 W	70
108-1274-70		LED-36/36W/4000K	6426.4 lm	36 W	70
108-2429-70		LED-36/72W/2700K	9433.3 lm	72 W	70
108-1253-70		LED-36/72W/3000K	10734.4 lm	72 W	70
108-1254-70		LED-36/72W/4000K	11385 lm	72 W	70

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 01/05/2026

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
	108-2430-70	LED-36/108W/2700K	16075.7 lm	108 W	70
	108-2074-70	LED-36/108W/3000K	16759.8 lm	108 W	70
	108-2075-70	LED-36/108W/4000K	17443.8 lm	108 W	70
	108-2431-70	LED-48/48W/2700K	6990.1 lm	48 W	70
	108-1283-70	LED-48/48W/3000K	8117.5 lm	48 W	70
	108-1284-70	LED-48/48W/4000K	8568.5 lm	48 W	70
	108-2432-70	LED-48/96W/2700K	12577.7 lm	96 W	70
	108-1263-70	LED-48/96W/3000K	14312.6 lm	96 W	70
	108-1264-70	LED-48/96W/4000K	15180 lm	96 W	70
	108-2433-70	LED-48/144W/2700K	21434.3 lm	144 W	70
	108-2084-70	LED-48/144W/3000K	22346.4 lm	144 W	70
	108-2085-70	LED-48/144W/4000K	23258.5 lm	144 W	70
	108-2434-70	LED-36/36W/2700K	5163.3 lm	36 W	70
	108-1269-70	LED-36/36W/3000K	5996.1 lm	36 W	70
	108-1270-70	LED-36/36W/4000K	6329.2 lm	36 W	70
	108-2435-70	LED-36/72W/2700K	9266.9 lm	72 W	70
	108-1249-70	LED-36/72W/3000K	10545.1 lm	72 W	70
	108-1250-70	LED-36/72W/4000K	11184.2 lm	72 W	70
	108-2436-70	LED-36/108W/2700K	15916.4 lm	108 W	70
	108-2076-70	LED-36/108W/3000K	16593.7 lm	108 W	70
	108-2077-70	LED-36/108W/4000K	17271 lm	108 W	70
	108-2437-70	LED-48/48W/2700K	6884.4 lm	48 W	70
	108-1279-70	LED-48/48W/3000K	7994.8 lm	48 W	70
	108-1280-70	LED-48/48W/4000K	8439 lm	48 W	70
	108-2438-70	LED-48/96W/2700K	12355.9 lm	96 W	70
	108-1259-70	LED-48/96W/3000K	14060.1 lm	96 W	70
	108-1260-70	LED-48/96W/4000K	14912.3 lm	96 W	70
	108-2439-70	LED-48/144W/2700K	21221.8 lm	144 W	70
	108-2086-70	LED-48/144W/3000K	22124.9 lm	144 W	70
	108-2087-70	LED-48/144W/4000K	23028 lm	144 W	70



[S70] Éclairage routier