

### Beschreibung

IP67, SKI. SKII auf Anfrage. IK09. Korrosionsbeständiges Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Lineare PMMA LED Linse. 1,2 m Anschlussleitung, UV-stabilisiert und PVC frei. Die Leuchte ist fertig vorverdrahtet und muss zur Installation nicht geöffnet werden, sie ist stufenlos um 180° neigbar.

Separater LED Treiber mit DALI Interface.

## Spezifikationen

### Materialbeschreibung

|                         |   |                |                |                |                |               |               |              |               |                |  |  |  |               |  |  |  |
|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|
| Gehäuse                 | Korrosionsbeständiges Aluminium   |                |                |                |                |               |               |              |               |                |  |  |  |               |  |  |  |
| Abdeckung               | PMMA  |                |                |                |                |               |               |              |               |                |  |  |  |               |  |  |  |
| Farben                  | <table><tr><td><b>RAL9004</b></td><td><b>RAL9006</b></td><td><b>RAL9016</b></td><td><b>RAL7016</b></td></tr><tr><td>Signalschwarz</td><td>Weißaluminium</td><td>Verkehrsweiß</td><td>Anthrazitgrau</td></tr><tr><td><b>RAL9007</b></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Graualuminium</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | <b>RAL9004</b> | <b>RAL9006</b> | <b>RAL9016</b> | <b>RAL7016</b> | Signalschwarz | Weißaluminium | Verkehrsweiß | Anthrazitgrau | <b>RAL9007</b> |  |  |  | Graualuminium |  |  |  |
| <b>RAL9004</b>          | <b>RAL9006</b>  | <b>RAL9016</b> | <b>RAL7016</b> |                |                |               |               |              |               |                |  |  |  |               |  |  |  |
| Signalschwarz           | Weißaluminium   | Verkehrsweiß   | Anthrazitgrau  |                |                |               |               |              |               |                |  |  |  |               |  |  |  |
| <b>RAL9007</b>          |   |                |                |                |                |               |               |              |               |                |  |  |  |               |  |  |  |
| Graualuminium           |   |                |                |                |                |               |               |              |               |                |  |  |  |               |  |  |  |
| Dichtung                | Silikondichtung   |                |                |                |                |               |               |              |               |                |  |  |  |               |  |  |  |
| Schrauben               | PCS beschichtete Edelstahlschrauben   |                |                |                |                |               |               |              |               |                |  |  |  |               |  |  |  |
| Schutzart               | IP67  |                |                |                |                |               |               |              |               |                |  |  |  |               |  |  |  |
| Schlagfestigkeit        | IK09  |                |                |                |                |               |               |              |               |                |  |  |  |               |  |  |  |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE   |                |                |                |                |               |               |              |               |                |  |  |  |               |  |  |  |

### Elektrische Beschreibung

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Netz                          | 220-240V / 50-60 Hz                      |
| Netzgerät /<br>Vorschaltgerät | Separater LED Treiber mit DALI Interface |
| Energieeffizienz              | D (Lichtquelle)                          |

### Weitere Informationen

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Lebensdauer | Ta=25° L90B10 > 90000h |
|-------------|------------------------|

## Auswahl

## Lichtverteilung



[LM] symmetrisch linear, mediumstrahlend




[LE] symmetrisch linear, engstrahlend



[LEE] symmetrisch linear, extrem engstrahlend



[LB] symmetrisch linear, breitstrahlend



[LA10] asymmetrisch linear, Wallwash



[LB/IW] symmetrisch linear, breitstrahlend



[LM/IW] symmetrisch linear, mediumstrahlend



[LE/IW] symmetrisch linear, engstrahlend

## Farbtemperaturen



3000K



4000K











2700K

## Nominal Watt

10 W

## Konfigurationen

| Lichtverteilung   | Artikelnummer | Lichtquelle      | Bemessungslichtstrom | Bemessungsleistung | CRI |
|---|---------------|------------------|----------------------|--------------------|-----|
| <br>[LA10] asymmetrisch linear,<br>Wallwash            | 187-0459      | LED-16/10W/2700K | 1024.9 lm            | 10 W               | 80  |
| <br>[LB] symmetrisch linear,<br>breitstrahlend          | 187-0531      | LED-16/10W/2700K | 957.9 lm             | 10 W               | 80  |
|   | 187-0023      | LED-16/10W/3000K | 957.9 lm             | 10 W               | 80  |
|   | 187-0034      | LED-16/10W/4000K | 957.9 lm             | 10 W               | 80  |
| <br>[LB/IW] symmetrisch linear,<br>breitstrahlend      | 187-0576      | LED-16/10W/2700K | 425.8 lm             | 10 W               | 80  |
|   | 187-0476      | LED-16/10W/3000K | 425.8 lm             | 10 W               | 80  |
|   | 187-0477      | LED-16/10W/4000K | 425.8 lm             | 10 W               | 80  |
| <br>[LE] symmetrisch linear, engstrahlend            | 187-0532      | LED-16/10W/2700K | 1050.6 lm            | 10 W               | 80  |
|   | 187-0005      | LED-16/10W/3000K | 1050.6 lm            | 10 W               | 80  |
|   | 187-0032      | LED-16/10W/4000K | 1050.6 lm            | 10 W               | 80  |
| <br>[LE/IW] symmetrisch linear,<br>engstrahlend      | 187-0578      | LED-16/10W/2700K | 556.8 lm             | 10 W               | 80  |
|   | 187-0480      | LED-16/10W/3000K | 556.8 lm             | 10 W               | 80  |
|   | 187-0481      | LED-16/10W/4000K | 556.8 lm             | 10 W               | 80  |
| <br>[LEE] symmetrisch linear, extrem<br>engstrahlend | 187-0533      | LED-16/10W/2700K | 1203 lm              | 10 W               | 80  |
|   | 187-0009      | LED-16/10W/3000K | 1203 lm              | 10 W               | 80  |
|   | 187-0033      | LED-16/10W/4000K | 1203 lm              | 10 W               | 80  |
|   | 187-0001      | LED-16/10W/3000K | 1070.2 lm            | 10 W               | 80  |

| Lichtverteilung   | Artikelnummer | Lichtquelle      | Bemessungslichtstrom | Bemessungsleistung | CRI |
|---|---------------|------------------|----------------------|--------------------|-----|
|  <p>[LM] symmetrisch linear,<br/>mediumstrahlend</p>    | 187-0031      | LED-16/10W/4000K | 1070.2 lm            | 10 W               | 80  |
|   | 187-0577      | LED-16/10W/2700K | 534.4 lm             | 10 W               | 80  |
|  <p>[LM/IW] symmetrisch linear,<br/>mediumstrahlend</p> | 187-0478      | LED-16/10W/3000K | 534.4 lm             | 10 W               | 80  |
|   | 187-0479      | LED-16/10W/4000K | 534.4 lm             | 10 W               | 80  |