

Beschreibung

IP67, SKI, IK09. Korrosionsbeständiges Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Lineare PMMA LED Linse. 1,2 m Anschlussleitung, UV-stabilisiert und PVC frei. Die Leuchte ist fertig vorverdrahtet und braucht zur Installation nicht geöffnet werden, sie ist stufenlos um 180° neigbar. Integrierter LED Treiber mit DALI Interface.

Ausführung mit separatem LED-Treiber auf Anfrage.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|
| Gehäuse | Korrosionsbeständiges Aluminium | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdeckung | PMMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Farben | <table><tr><td>RAL9004</td><td>RAL9006</td><td>RAL9016</td><td>RAL7016</td></tr><tr><td>Signalschwarz</td><td>Weißaluminium</td><td>Verkehrsweiß</td><td>Anthrazitgrau</td></tr><tr><td>RAL9007</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Graualuminium</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | RAL9004 | RAL9006 | RAL9016 | RAL7016 | Signalschwarz | Weißaluminium | Verkehrsweiß | Anthrazitgrau | RAL9007 | | | | Graualuminium | | | |
| RAL9004 | RAL9006 | RAL9016 | RAL7016 | | | | | | | | | | | | | | |
| Signalschwarz | Weißaluminium | Verkehrsweiß | Anthrazitgrau | | | | | | | | | | | | | | |
| RAL9007 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Graualuminium | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dichtung | Silikondichtung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schrauben | PCS beschichtete Edelstahlschrauben | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schutzart | IP67 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schlagfestigkeit | IK09 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE | | | | | | | | | | | | | | | | |

Elektrische Beschreibung




| | |
|-------------------------------|---|
| Netz | 220-240V / 50-60 Hz |
| Netzgerät / Vorschaltgerät | Integrierter LED Treiber mit DALI Interface |
| Energieeffizienz | D (Lichtquelle) |

Weitere Informationen

| | |
|---------------------|------------------------|
| Länge x Breite (mm) | |
| Lebensdauer | Ta=25° L90B10 > 90000h |


Auswahl**Lichtverteilung** **Farbtemperaturen** **Nominal Watt**

[LA10]

| | |
|---|-------|
|  | 3000K |
|  | 4000K |
|  | 2700K |

20 W

Konfigurationen

| Lichtverteilung | Artikelnummer | Lichtquelle | Bemessungslichtstrom | Bemessungsleistung | CRI |
|---|---------------|------------------|----------------------|--------------------|-----|
|  | 187-0549 | LED-32/20W/2700K | 2049.8 lm | 20 W | 80 |
| | 187-0014 | LED-32/20W/3000K | 2049.8 lm | 20 W | 80 |
| | 187-0329 | LED-32/20W/4000K | 2049.8 lm | 20 W | 80 |

[LA10]