

Beschreibung

IP67, SKI. IK09. Korrosionsbeständiges Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Lineare PMMA LED Linse. 1,2 m Anschlussleitung, UV-stabilisiert und PVC frei. Die Leuchte ist fertig vorverdrahtet und muss zur Installation nicht geöffnet werden, sie ist stufenlos um 180° neigbar. Integrierter LED Treiber mit DALI Interface. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Ausführung mit separatem LED-Treiber auf Anfrage.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium																
Abdeckung	PMMA																
Farben	<table><tr><td>RAL9004</td><td>RAL9006</td><td>RAL9016</td><td>RAL7016</td></tr><tr><td>Signalschwarz</td><td>Weißaluminium</td><td>Verkehrsweiß</td><td>Anthrazitgrau</td></tr><tr><td>RAL9007</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Graualuminium</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	RAL9004	RAL9006	RAL9016	RAL7016	Signalschwarz	Weißaluminium	Verkehrsweiß	Anthrazitgrau	RAL9007				Graualuminium			
RAL9004	RAL9006	RAL9016	RAL7016														
Signalschwarz	Weißaluminium	Verkehrsweiß	Anthrazitgrau														
RAL9007																	
Graualuminium																	
Dichtung	Silikondichtung																
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben																
Schutzart	IP67																
Schlagfestigkeit	IK09																
Korrosionsbeständigkeit	5CE																











Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Integrierter LED Treiber mit DALI Interface
Energieeffizienz	D (Lichtquelle)








Weitere Informationen

Länge x Breite (mm)	
Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

Auswahl

Lichtverteilung	Farbtemperaturen	Nominal Watt
 [LM]	 3000K	20 W
 [LE]	 4000K	
 [LEE]	 2700K	
 [LB]		
 [LB/IW]		
 [LM/IW]		
 [LE/IW]		

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
	187-0534	LED-32/20W/2700K	1915.7 lm	20 W	80
	187-0024	LED-32/20W/3000K	1915.7 lm	20 W	80
	187-0038	LED-32/20W/4000K	1915.7 lm	20 W	80
[LB]					
	187-0581	LED-32/20W/2700K	851.5 lm	20 W	80
	187-0486	LED-32/20W/3000K	851.5 lm	20 W	80
	187-0487	LED-32/20W/4000K	851.5 lm	20 W	80
[LB/IW]					
	187-0535	LED-32/20W/2700K	2101.3 lm	20 W	80
	187-0006	LED-32/20W/3000K	2101.3 lm	20 W	80
	187-0036	LED-32/20W/4000K	2101.3 lm	20 W	80
[LE]					
	187-0583	LED-32/20W/2700K	1113.7 lm	20 W	80
	187-0490	LED-32/20W/3000K	1113.7 lm	20 W	80
	187-0491	LED-32/20W/4000K	1113.7 lm	20 W	80
[LE/IW]					
	187-0536	LED-32/20W/2700K	2405.9 lm	20 W	80
	187-0010	LED-32/20W/3000K	2405.9 lm	20 W	80
	187-0037	LED-32/20W/4000K	2405.9 lm	20 W	80
[LEE]					
	187-0460	LED-32/20W/2700K	2140.4 lm	20 W	80
	187-0002	LED-32/20W/3000K	2140.4 lm	20 W	80
	187-0035	LED-32/20W/4000K	2140.4 lm	20 W	80
[LM]					
	187-0582	LED-32/20W/2700K	1068.8 lm	20 W	80
	187-0488	LED-32/20W/3000K	1068.8 lm	20 W	80
	187-0489	LED-32/20W/4000K	1068.8 lm	20 W	80
[LM/IW]					