

Beschreibung

IP67, SKI, IK09. Korrosionsbeständiges Aluminium. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Lineare PMMA LED Linse. 1,2 m Anschlussleitung, UV-stabilisiert und PVC frei. Die Leuchte ist fertig vorverdrahtet und muss zur Installation nicht geöffnet werden, sie ist stufenlos um 180° neigbar. Integrierter LED Treiber mit DALI Interface.

Ausführung mit separatem LED-Treiber auf Anfrage.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium			
Abdeckung	PMMA			
Farben	RAL9004 Signalschwarz	RAL9016 Verkehrsweiß	RAL7016 Anthrazitgrau	RAL9007 Graualuminium
Dichtung	Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP67			
Schlagfestigkeit	IK09			
Korrosionsbeständigkeit	5CE			

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	r LED Treiber mit DALI Interface
Energieeffizienz	D (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
-------------	------------------------

Auswahl**Lichtverteilung**

[LM] symmetrisch linear, mediumstrahlend



[LE] symmetrisch linear, engstrahlend



[LEE] symmetrisch linear, extrem engstrahlend



[LB] symmetrisch linear, breitstrahlend



[LB/IW] symmetrisch linear, breitstrahlend



[LM/IW] symmetrisch linear, mediumstrahlend



[LE/IW] symmetrisch linear, engstrahlend

Farbtemperaturen

3000K



4000K










2700K

Nominal Watt

30 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
	187-0537	LED-48/30W/2700K	2873.6 lm	30 W	80
	187-0025	LED-48/30W/3000K	2873.6 lm	30 W	80
	187-0042	LED-48/30W/4000K	2873.6 lm	30 W	80
[LB] symmetrisch linear, breitstrahlend					
	187-0586	LED-48/30W/2700K	1277.3 lm	30 W	80
	187-0496	LED-48/30W/3000K	1277.3 lm	30 W	80
	187-0497	LED-48/30W/4000K	1277.3 lm	30 W	80
[LB/IW] symmetrisch linear, breitstrahlend					
	187-0539	LED-48/30W/2700K	3151.9 lm	30 W	80
	187-0007	LED-48/30W/3000K	3151.9 lm	30 W	80
	187-0040	LED-48/30W/4000K	3151.9 lm	30 W	80
[LE] symmetrisch linear, engstrahlend					
	187-0588	LED-48/30W/2700K	1670.5 lm	30 W	80
	187-0500	LED-48/30W/3000K	1670.5 lm	30 W	80
	187-0501	LED-48/30W/4000K	1670.5 lm	30 W	80
[LE/IW] symmetrisch linear, engstrahlend					
	187-0540	LED-48/30W/2700K	3608.9 lm	30 W	80
	187-0011	LED-48/30W/3000K	3608.9 lm	30 W	80
	187-0041	LED-48/30W/4000K	3608.9 lm	30 W	80
[LEE] symmetrisch linear, extrem engstrahlend					
	187-0538	LED-48/30W/2700K	3210.6 lm	30 W	80
	187-0003	LED-48/30W/3000K	3210.6 lm	30 W	80
	187-0039	LED-48/30W/4000K	3210.6 lm	30 W	80
[LM] symmetrisch linear, mediumstrahlend					
	187-0587	LED-48/30W/2700K	1603.2 lm	30 W	80
	187-0498	LED-48/30W/3000K	1603.2 lm	30 W	80

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 [LM/IW] symmetrisch linear, mediumstrahlend	187-0499	LED-48/30W/4000K	1603.2 lm	30 W	80
