

Description

Appliques murales linéaires. Lentilles pour faisceaux extensif, médium, intensif, ultra intensif 'cut-off'. IP67, Classe I. IK09. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Câble d'alimentation de 1.2m monté, scellé et résiné en usine. Inclinaison à 180 °. Alimentation (driver) déportée avec interface DALI. Alimentation déportée disponible sur demande.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS			
Lentille	PMMA			
Couleurs	RAL9004 Noir de sécurité	RAL9016 Blanc signalisation	RAL7016 Gris anthracite	RAL9007 Aluminium gris
Joint	Joint silicone			
Visserie	Visserie inox avec traitement PCS			
IP	IP67			
IK	IK09			
Protection contre la corrosion	5CE			

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique avec interface DALI
Efficacité énergétique	D

Informations complémentaires

Longueur x Largeur (mm)	
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Distribution de la lumière



[LM]



[LE]



[LEE]



[LB]



[LB/IW]



[LM/IW]




[LE/IW]

Température de couleur



3000K



4000K










2700K

Données en sortie de luminaire

50 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
	187-0545	LED-80/50W/2700K	4789.4 lm	50 W	80
	187-0027	LED-80/50W/3000K	4789.4 lm	50 W	80
	187-0047	LED-80/50W/4000K	4789.4 lm	50 W	80
[LB]					
	187-0596	LED-80/50W/2700K	2128.8 lm	50 W	80
	187-0516	LED-80/50W/3000K	2128.8 lm	50 W	80
	187-0517	LED-80/50W/4000K	2128.8 lm	50 W	80
[LB/IW]					
	187-0547	LED-80/50W/2700K	5253.2 lm	50 W	80
	187-0029	LED-80/50W/3000K	5253.2 lm	50 W	80
	187-0049	LED-80/50W/4000K	5253.2 lm	50 W	80
[LE]					
	187-0598	LED-80/50W/2700K	2784.2 lm	50 W	80
	187-0520	LED-80/50W/3000K	2784.2 lm	50 W	80
	187-0521	LED-80/50W/4000K	2784.2 lm	50 W	80
[LE/IW]					
	187-0548	LED-80/50W/2700K	6014.9 lm	50 W	80
	187-0030	LED-80/50W/3000K	6014.9 lm	50 W	80
	187-0050	LED-80/50W/4000K	6014.9 lm	50 W	80
[LEE]					
	187-0546	LED-80/50W/2700K	5350.9 lm	50 W	80
	187-0028	LED-80/50W/3000K	5350.9 lm	50 W	80
	187-0048	LED-80/50W/4000K	5350.9 lm	50 W	80
[LM]					
	187-0597	LED-80/50W/2700K	2672 lm	50 W	80
	187-0518	LED-80/50W/3000K	2672 lm	50 W	80
	187-0519	LED-80/50W/4000K	2672 lm	50 W	80
[LM/IW]					