

#### Description

IP55. Classe I. Classe II sur demande. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque en polycarbonate. Lentille diffusante 360°.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS			
Lentille	COB Polycarbonate			
Couleurs	<b>RAL9004</b> Noir de sécurité	<b>RAL9016</b> Blanc signalisation	<b>RAL7016</b> Gris anthracite	<b>RAL9007</b> Aluminium gris
Joint	Joint silicone			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP55			
IK	IK10			
Protection contre la corrosion	5CE			

### Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Protection contre les surtensions	10 kV (SP10)
Efficacité énergétique	D

### Informations complémentaires

Surface exposée au vent	0.11 m <sup>2</sup>
Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h


## Options

### Distribution de la lumière



[C60] Symétrique, lentille  
diffusante circulaire 360°

### Température de couleur




### Données en sortie de luminaire

17 W

24 W

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 <p>[C60] Symétrique, lentille diffusante circulaire 360°</p>	159-0334	LED-1/17W/2700K	1781.3 lm	17 W	80
	159-0298	LED-1/17W/3000K	1863.3 lm	17 W	80
	159-0299	LED-1/17W/4000K	1942.2 lm	17 W	80
	159-0335	LED-1/24W/2700K	2458.1 lm	24 W	80
	159-0306	LED-1/24W/3000K	2561.2 lm	24 W	80
	159-0307	LED-1/24W/4000K	2670.5 lm	24 W	80