




Description

IP66. Classe I ou Classe II. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Vasque autonettoyante sablée en PMMA. Lentille diffusante 360° LED. DALI.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI. ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK08

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Hauteur x Diamètre (mm)	
Surface exposée au vent	0.205 m ²
Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h

Options

Types photométries	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
[C50]	2700K	24 W 37 W
[R50]	3000K	
	4000K	

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [C50]	115-1754	LED-1/24W/2700K	3312.3 lm	24 W	80
	115-1755	LED-1/24W/3000K	3451.4 lm	24 W	80
	115-1756	LED-1/24W/4000K	3598.6 lm	24 W	80
	115-1757	LED-1/37W/2700K	5025.8 lm	37 W	80
	115-1758	LED-1/37W/3000K	5177.1 lm	37 W	80
	115-1759	LED-1/37W/4000K	5475.6 lm	37 W	80
 [R50]	115-1899	LED-1/24W/2700K	3200.7 lm	24 W	80
	115-1897	LED-1/24W/3000K	3335 lm	24 W	80
	115-1898	LED-1/24W/4000K	3477.3 lm	24 W	80
	115-1902	LED-1/37W/2700K	4856.3 lm	37 W	80
	115-1900	LED-1/37W/3000K	5002.5 lm	37 W	80
	115-1901	LED-1/37W/4000K	5291 lm	37 W	80