


**Beschreibung**

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. DALI. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss			
Farben	RAL9004 Signalschwarz	RAL9007 Graualuminium	RAL7016 Anthrazitgrau	RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK08			

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI
Überspannungsschutz	6/6 kV (optional SP10)
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Höhe x Durchmesser (mm)	
Windangriffsfläche	0.205 m ²
Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

Auswahl
Lichtverteilung



[R65]



[S65] asymmetrisch seitlich

Farbtemperaturen



2700K



3000K



4000K

Nominal Watt

36 W

54 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 [R65]	115-1766	LED-18/36W/2700K	4058.7 lm	36 W	80
	115-1766-70	LED-18/36W/2700K	4359.3 lm	36 W	70
	115-1767	LED-18/36W/3000K	4359.3 lm	36 W	80
	115-1767-70	LED-18/36W/3000K	4960.6 lm	36 W	70
	115-1768	LED-18/36W/4000K	4660 lm	36 W	80
	115-1768-70	LED-18/36W/4000K	5261.3 lm	36 W	70
	115-1769	LED-18/54W/2700K	6163.2 lm	54 W	80
	115-1769-70	LED-18/54W/2700K	7065.1 lm	54 W	70
	115-1770	LED-18/54W/3000K	6463.9 lm	54 W	80
	115-1770-70	LED-18/54W/3000K	7365.8 lm	54 W	70
	115-1771	LED-18/54W/4000K	6764.5 lm	54 W	80
	115-1771-70	LED-18/54W/4000K	7666.4 lm	54 W	70
 [S65] asymmetrisch seitlich	115-1772	LED-18/36W/2700K	3821.6 lm	36 W	80
	115-1772-70	LED-18/36W/2700K	4104.7 lm	36 W	70
	115-1773	LED-18/36W/3000K	4104.7 lm	36 W	80
	115-1773-70	LED-18/36W/3000K	4670.8 lm	36 W	70
	115-1774	LED-18/36W/4000K	4387.7 lm	36 W	80
	115-1774-70	LED-18/36W/4000K	4953.9 lm	36 W	70
	115-1775	LED-18/54W/2700K	5803.1 lm	54 W	80
	115-1775-70	LED-18/54W/2700K	6652.4 lm	54 W	70
	115-1776	LED-18/54W/3000K	6086.2 lm	54 W	80
	115-1776-70	LED-18/54W/3000K	6935.4 lm	54 W	70
	115-1777	LED-18/54W/4000K	6369.3 lm	54 W	80
	115-1777-70	LED-18/54W/4000K	7218.5 lm	54 W	70