




Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Vasque autonettoyante sablée en PMMA. Modules à LED interchangeables individuellement. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et de l'uniformité de l'éclairage.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium			
Couleurs	RAL9004	RAL9007	RAL7016	RAL9016
	Noir de sécurité	Aluminium gris	Gris anthracite	Blanc signalisation
Joint	CCG® Joint silicone			
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère			
IP	IP66			
IK	IK08			

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)
Efficacité énergétique	C-D

Informations complémentaires

Hauteur x Diamètre (mm)	
Surface exposée au vent	0.205 m ²
Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h

Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [R65]	 2700K	36 W 54 W
 [S65] Éclairage routier	 3000K	
	 4000K	

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC
 [R65]	115-1766	LED-18/36W/2700K	4058.7 lm	36 W	80
	115-1766-70	LED-18/36W/2700K	4359.3 lm	36 W	70
	115-1767	LED-18/36W/3000K	4359.3 lm	36 W	80
	115-1767-70	LED-18/36W/3000K	4960.6 lm	36 W	70
	115-1768	LED-18/36W/4000K	4660 lm	36 W	80
	115-1768-70	LED-18/36W/4000K	5261.3 lm	36 W	70
	115-1769	LED-18/54W/2700K	6163.2 lm	54 W	80
	115-1769-70	LED-18/54W/2700K	7065.1 lm	54 W	70
	115-1770	LED-18/54W/3000K	6463.9 lm	54 W	80
	115-1770-70	LED-18/54W/3000K	7365.8 lm	54 W	70
	115-1771	LED-18/54W/4000K	6764.5 lm	54 W	80
	115-1771-70	LED-18/54W/4000K	7666.4 lm	54 W	70
 [S65] Éclairage routier	115-1772	LED-18/36W/2700K	3821.6 lm	36 W	80
	115-1772-70	LED-18/36W/2700K	4104.7 lm	36 W	70
	115-1773	LED-18/36W/3000K	4104.7 lm	36 W	80
	115-1773-70	LED-18/36W/3000K	4670.8 lm	36 W	70
	115-1774	LED-18/36W/4000K	4387.7 lm	36 W	80
	115-1774-70	LED-18/36W/4000K	4953.9 lm	36 W	70
	115-1775	LED-18/54W/2700K	5803.1 lm	54 W	80
	115-1775-70	LED-18/54W/2700K	6652.4 lm	54 W	70
	115-1776	LED-18/54W/3000K	6086.2 lm	54 W	80
	115-1776-70	LED-18/54W/3000K	6935.4 lm	54 W	70
	115-1777	LED-18/54W/4000K	6369.3 lm	54 W	80
	115-1777-70	LED-18/54W/4000K	7218.5 lm	54 W	70