

Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG[®] Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. DALI. CAD-optimierte OLC[®] One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium																
Abdeckung	PMMA																
Farben	<table><tr><td>RAL9004</td><td>RAL9006</td><td>RAL9016</td><td>RAL7016</td></tr><tr><td>Signalschwarz</td><td>Weißaluminium</td><td>Verkehrsweiß</td><td>Anthrazitgrau</td></tr><tr><td>RAL9007</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Graualuminium</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	RAL9004	RAL9006	RAL9016	RAL7016	Signalschwarz	Weißaluminium	Verkehrsweiß	Anthrazitgrau	RAL9007				Graualuminium			
RAL9004	RAL9006	RAL9016	RAL7016														
Signalschwarz	Weißaluminium	Verkehrsweiß	Anthrazitgrau														
RAL9007																	
Graualuminium																	
Dichtung	CCG® Silikondichtung																
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben																
Schutzart	IP66																
Schlagfestigkeit	IK09																
Korrosionsbeständigkeit	5CE																

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI
Überspannungsschutz	6/6 kV (optional SP10)
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)

Weitere Informationen

Windangriffsfläche	0.104 m ²
Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h

Auswahl**Lichtverteilung**

[R65] asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend



[S65] asymmetrisch seitlich

Farbtemperaturen

3000K



4000K



2700K



Nominal Watt

18 W

9 W

27 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI	
 <p>[R65] asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend</p>	115-1602	LED-9/9W/2700K	1108.3 lm	9 W	80	
	115-1602-70	LED-9/9W/2700K	1184.7 lm	9 W	70	
	115-1361	LED-9/9W/3000K	1184.7 lm	9 W	80	
	115-1361-70	LED-9/9W/3000K	1375.8 lm	9 W	70	
	115-1362	LED-9/9W/4000K	1299.4 lm	9 W	80	
	115-1362-70	LED-9/9W/4000K	1452.2 lm	9 W	70	
	115-1603	LED-9/18W/2700K	2063.7 lm	18 W	80	
	115-1603-70	LED-9/18W/2700K	2216.6 lm	18 W	70	
	115-1287	LED-9/18W/3000K	2216.6 lm	18 W	80	
	115-1287-70	LED-9/18W/3000K	2522.3 lm	18 W	70	
	115-1288	LED-9/18W/4000K	2369.4 lm	18 W	80	
	115-1288-70	LED-9/18W/4000K	2675.2 lm	18 W	70	
	115-1604	LED-9/27W/2700K	3133.7 lm	27 W	80	
	115-1604-70	LED-9/27W/2700K	3592.3 lm	27 W	70	
	115-1440	LED-9/27W/3000K	3286.6 lm	27 W	80	
	115-1440-70	LED-9/27W/3000K	3745.2 lm	27 W	70	
	115-1441	LED-9/27W/4000K	3439.5 lm	27 W	80	
	115-1441-70	LED-9/27W/4000K	3898.1 lm	27 W	70	
	 <p>[S65] asymmetrisch seitlich</p>	115-1599	LED-9/9W/2700K	1065.6 lm	9 W	80
		115-1599-70	LED-9/9W/2700K	1139.1 lm	9 W	70
115-1363		LED-9/9W/3000K	1139.1 lm	9 W	80	
115-1363-70		LED-9/9W/3000K	1322.8 lm	9 W	70	
115-1364		LED-9/9W/4000K	1249.3 lm	9 W	80	
115-1364-70		LED-9/9W/4000K	1396.3 lm	9 W	70	
115-1600		LED-9/18W/2700K	1984.2 lm	18 W	80	
115-1600-70		LED-9/18W/2700K	2131.2 lm	18 W	70	
115-1291		LED-9/18W/3000K	2131.2 lm	18 W	80	
115-1291-70		LED-9/18W/3000K	2425.1 lm	18 W	70	
115-1292		LED-9/18W/4000K	2278.2 lm	18 W	80	
115-1292-70		LED-9/18W/4000K	2572.1 lm	18 W	70	
115-1601		LED-9/27W/2700K	3013.1 lm	27 W	80	
115-1601-70		LED-9/27W/2700K	3454 lm	27 W	70	
115-1438		LED-9/27W/3000K	3160 lm	27 W	80	
115-1438-70		LED-9/27W/3000K	3601 lm	27 W	70	

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
	115-1439	LED-9/27W/4000K	3307 lm	27 W	80
	115-1439-70	LED-9/27W/4000K	3748 lm	27 W	70
