

Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK09. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium			
Abdeckung	PMMA			
Farben	RAL9004	RAL9006	RAL9016	RAL7016
	Signalschwarz	Weißaluminium	Verkehrsweiß	Anthrazitgrau
	RAL9007	Graualuminium		
Dichtung	CCG® Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK09			
Korrosionsbeständigkeit	5CE			







Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt
Überspannungsschutz	6/6 kV (optional SP10)
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)




Weitere Informationen

Höhe x Durchmesser (mm)	
Windangriffsfläche	0.133 m ²
Lebensdauer	Ta=25° L70B50 > 50000h

Auswahl

Lichtverteilung	Farbtemperaturen	Nominal Watt
 [C60]	 3000K	24 W 37 W
 [C50]	 4000K	12 W 17 W
 [R50]	 2700K	

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 [C50]	115-1587	LED-1/12W/2700K	1645 lm	12 W	80
	115-1539	LED-1/12W/3000K	1756.3 lm	12 W	80
	115-1540	LED-1/12W/4000K	1850.6 lm	12 W	80
	115-1588	LED-1/24W/2700K	3469.8 lm	24 W	80
	115-1541	LED-1/24W/3000K	3615.5 lm	24 W	80
	115-1542	LED-1/24W/4000K	3769.7 lm	24 W	80
	115-1589	LED-1/37W/2700K	5264.7 lm	37 W	80
	115-1543	LED-1/37W/3000K	5423.2 lm	37 W	80
	115-1544	LED-1/37W/4000K	5735.9 lm	37 W	80
	 [C60]	115-1590	LED-1/12W/2700K	1219.9 lm	12 W
115-1341		LED-1/12W/3000K	1302.5 lm	12 W	80
115-1342		LED-1/12W/4000K	1372.4 lm	12 W	80
115-1529		LED-1/24W/2700K	2573.2 lm	24 W	80
115-1243		LED-1/24W/3000K	2681.2 lm	24 W	80
115-1244		LED-1/24W/4000K	2795.5 lm	24 W	80
115-1619		LED-1/37W/2700K	3904.2 lm	37 W	80
115-1245		LED-1/37W/3000K	4021.8 lm	37 W	80
115-1246		LED-1/37W/4000K	4253.7 lm	37 W	80
 [R50]		115-1862	LED-1/12W/2700K	1451.1 lm	12 W
	115-1842	LED-1/12W/3000K	1549.3 lm	12 W	80
	115-1861	LED-1/12W/4000K	1632.4 lm	12 W	80
	115-2079	LED-1/17W/2700K	2218.2 lm	17 W	80
	115-2077	LED-1/17W/3000K	2320.2 lm	17 W	80
	115-2078	LED-1/17W/4000K	2418.4 lm	17 W	80
	115-1865	LED-1/24W/2700K	3060.8 lm	24 W	80
	115-1863	LED-1/24W/3000K	3189.3 lm	24 W	80
	115-1864	LED-1/24W/4000K	3325.3 lm	24 W	80
	115-1868	LED-1/37W/2700K	4644.1 lm	37 W	80
115-1866	LED-1/37W/3000K	4784 lm	37 W	80	
115-1867	LED-1/37W/4000K	5059.8 lm	37 W	80	