

Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Eingebaute LED Platine, austauschbar. CAD optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung.

Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 6,0 m.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium			
Abdeckung	PMMA			
Farben	RAL9004	RAL9016	RAL7016	RAL9007
	Signalschwarz	Verkehrsweiß	Anthrazitgrau	Graualuminium
Dichtung	CCG® Silikondichtung			
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben			
Schutzart	IP66			
Schlagfestigkeit	IK08			
Korrosionsbeständigkeit	5CE			







Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Überspannungsschutz	6/6 kV (optional SP10)
Energieeffizienz	C-D (Lichtquelle)




Weitere Informationen

Höhe x Durchmesser (mm)	
Windangriffsfläche	0.162 m ²
Lebensdauer	Ta=25° L70B50 > 50000h

Auswahl

Lichtverteilung	Farbtemperaturen	Nominal Watt
 [C60]	 3000K	24 W 37 W
 [C50]	 4000K	
 [R50]	 2700K	

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemessungslichtstrom	Bemessungsleistung	CRI
 [C50]	115-1591	LED-1/24W/2700K	3065.6 lm	24 W	80
	115-1545	LED-1/24W/3000K	3194.2 lm	24 W	80
	115-1546	LED-1/24W/4000K	3330.5 lm	24 W	80
	115-1592	LED-1/37W/2700K	4651.3 lm	37 W	80
	115-1547	LED-1/37W/3000K	4791.3 lm	37 W	80
	115-1548	LED-1/37W/4000K	5067.6 lm	37 W	80
 [C60]	115-1593	LED-1/24W/2700K	3023.6 lm	24 W	80
	115-1345	LED-1/24W/3000K	3150.5 lm	24 W	80
	115-1346	LED-1/24W/4000K	3284.9 lm	24 W	80
	115-1594	LED-1/37W/2700K	4587.6 lm	37 W	80
	115-1347	LED-1/37W/3000K	4725.7 lm	37 W	80
	115-1348	LED-1/37W/4000K	4998.2 lm	37 W	80
 [R50]	115-1870	LED-1/24W/2700K	3081.6 lm	24 W	80
	115-1843	LED-1/24W/3000K	3210.9 lm	24 W	80
	115-1869	LED-1/24W/4000K	3347.9 lm	24 W	80
	115-1873	LED-1/37W/2700K	4675.6 lm	37 W	80
	115-1871	LED-1/37W/3000K	4816.4 lm	37 W	80
	115-1872	LED-1/37W/4000K	5094.1 lm	37 W	80