

### Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. PMMA Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. DALI. CAD optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

## Spezifikationen

### Materialbeschreibung

|                         |                                     |                                |                                 |                                 |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Gehäuse                 | Korrosionsbeständiges Aluminium     |                                |                                 |                                 |
| Abdeckung               | PMMA                                |                                |                                 |                                 |
| Farben                  | <b>RAL9004</b><br>Signalschwarz     | <b>RAL9016</b><br>Verkehrsweiß | <b>RAL7016</b><br>Anthrazitgrau | <b>RAL9007</b><br>Graualuminium |
| Dichtung                | CCG® Silikondichtung                |                                |                                 |                                 |
| Schrauben               | PCS beschichtete Edelstahlschrauben |                                |                                 |                                 |
| Schutzart               | IP66                                |                                |                                 |                                 |
| Schlagfestigkeit        | IK08                                |                                |                                 |                                 |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE                                 |                                |                                 |                                 |

### Elektrische Beschreibung

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Netz                          | 220-240V / 50-60 Hz                           |
| Netzgerät /<br>Vorschaltgerät | Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI |
| Überspannungsschutz           | 6/6 kV (optional SP10)                        |
| Energieeffizienz              | C-D (Lichtquelle)                             |

### Weitere Informationen

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Windangriffsfläche | 0.162 m <sup>2</sup>   |
| Lebensdauer        | Ta=25° L90B10 > 90000h |

**Auswahl****Lichtverteilung**


[R65] asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend



[S65] asymmetrisch seitlich

**Farbtemperaturen**

3000K



4000K





2700K

**Nominal Watt**

36 W

54 W

## Konfigurationen

| Lichtverteilung                                                                                                                         | Artikelnummer                                                                                                         | Lichtquelle      | Bemessungslichtstrom | Bemessungsleistung | CRI  |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------|----|
|  <p>[R65] asymmetrisch vorwärts,<br/>breitstrahlend</p> | 115-1611                                                                                                              | LED-18/36W/2700K | 4318.1 lm            | 36 W               | 80   |    |
|                                                                                                                                         | 115-1611-70                                                                                                           | LED-18/36W/2700K | 4638 lm              | 36 W               | 70   |    |
|                                                                                                                                         | 115-1308                                                                                                              | LED-18/36W/3000K | 4638 lm              | 36 W               | 80   |    |
|                                                                                                                                         | 115-1308-70                                                                                                           | LED-18/36W/3000K | 5277.7 lm            | 36 W               | 70   |    |
|                                                                                                                                         | 115-1309                                                                                                              | LED-18/36W/4000K | 4957.8 lm            | 36 W               | 80   |    |
|                                                                                                                                         | 115-1309-70                                                                                                           | LED-18/36W/4000K | 5597.6 lm            | 36 W               | 70   |    |
|                                                                                                                                         | 115-1612                                                                                                              | LED-18/54W/2700K | 6557.2 lm            | 54 W               | 80   |    |
|                                                                                                                                         | 115-1612-70                                                                                                           | LED-18/54W/2700K | 7516.7 lm            | 54 W               | 70   |    |
|                                                                                                                                         | 115-1349                                                                                                              | LED-18/54W/3000K | 6877 lm              | 54 W               | 80   |    |
|                                                                                                                                         | 115-1349-70                                                                                                           | LED-18/54W/3000K | 7836.6 lm            | 54 W               | 70   |    |
|                                                                                                                                         | 115-1350                                                                                                              | LED-18/54W/4000K | 7196.9 lm            | 54 W               | 80   |    |
|                                                                                                                                         | 115-1350-70                                                                                                           | LED-18/54W/4000K | 8156.5 lm            | 54 W               | 70   |    |
|                                                                                                                                         |  <p>[S65] asymmetrisch seitlich</p> | 115-1609         | LED-18/36W/2700K     | 4141.6 lm          | 36 W | 80 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 115-1609-70      | LED-18/36W/2700K     | 4448.4 lm          | 36 W | 70 |
| 115-1310                                                                                                                                |                                                                                                                       | LED-18/36W/3000K | 4448.4 lm            | 36 W               | 80   |    |
| 115-1310-70                                                                                                                             |                                                                                                                       | LED-18/36W/3000K | 5062 lm              | 36 W               | 70   |    |
| 115-1311                                                                                                                                |                                                                                                                       | LED-18/36W/4000K | 4755.2 lm            | 36 W               | 80   |    |
| 115-1311-70                                                                                                                             |                                                                                                                       | LED-18/36W/4000K | 5368.8 lm            | 36 W               | 70   |    |
| 115-1610                                                                                                                                |                                                                                                                       | LED-18/54W/2700K | 6289.1 lm            | 54 W               | 80   |    |
| 115-1610-70                                                                                                                             |                                                                                                                       | LED-18/54W/2700K | 7209.5 lm            | 54 W               | 70   |    |
| 115-1351                                                                                                                                |                                                                                                                       | LED-18/54W/3000K | 6595.9 lm            | 54 W               | 80   |    |
| 115-1351-70                                                                                                                             |                                                                                                                       | LED-18/54W/3000K | 7516.3 lm            | 54 W               | 70   |    |
| 115-1352                                                                                                                                |                                                                                                                       | LED-18/54W/4000K | 6902.7 lm            | 54 W               | 80   |    |
| 115-1352-70                                                                                                                             |                                                                                                                       | LED-18/54W/4000K | 7823.1 lm            | 54 W               | 70   |    |