




Beschreibung

Stahlrohr, konisch rund, nahtlos gezogen, feuerverzinkt. Chromfrei passiviert und pulverbeschichtet bis zu einer Gesamtlänge von $H + E < 9,3$ m. Tür mit nicht rostender Verschlusschraube (dreikant) und Steg zum Einbau eines Kabelanschlusskastens. Standardausführung mit durchgehendem Erdstück und Kabeleinführungsöffnung.

Farbe bei Bestellung bitte angeben (siehe WE-EF Farbkarte).

Ausführung mit Flanschplatte zur Befestigung auf einem Fundament auf Anfrage.



Artikelnummer	D1	D2	E1	E2	H1	H2	T1	T2	Gewicht (kg)
240-0699	76	108	600	500	3000	600	85×300	50×150	26
240-0484	76	108	700	500	3500	600	85×300	50×150	31
240-0345	76	108	800	500	4000	600	85×300	50×150	35
240-0536	76	114	800	500	4500	600	85×300	50×150	38
240-0659	76	114	800	500	5000	600	85×300	50×150	43
240-0561	76	121	1000	500	6000	600	90×400	50×150	58
240-0627	76	133	1200	500	7000	600	90×400	50×150	79
240-0186	76	133	1300	500	7500	600	90×400	50×150	84
240-0511	76	168	1300	500	8000	600	90×400	50×150	119
240-0200	76	168	1400	500	9000	600	90×400	50×150	135
240-0206	76	168	1500	500	10000	600	90×400	50×150	186